


# Typenschild, 5 Ringe Modelle

	
<b>NB 1625</b>	
<b>Keumalit GmbH &amp; Co.KG</b> Hiberniastraße 6, D- 45731 Waltrop	
<b>14</b>	
RRF - 50 13 3505 - CPR - 05.03.2014	
<b>DIN EN 15250:2007</b>	
<b>Speicherfeuerstätte</b> <b>Goethit</b>	
<u>Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen</u>	
zum Aufstellboden	0 cm
zur Rückwand	20 cm
zur Seitenwand	20 cm
zur Decke	--- cm
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertür	80 cm
Im Strahlungsbereich der seitlichen Sichtfenster	--- cm
Emissionen im Abgas bezogen auf 13% O <sub>2</sub> :	
Mittlerer CO-Gehalt	0,08 %
Staub-Gehalt	10 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
Mittlerer NO <sub>x</sub> -Gehalt	161 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
Mittlerer OGC-Gehalt	32 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
Abgastemperatur:	236 °C
Gesamtwärmeleistung	16,6 kWh
Nennwärmeleistung:	1,9 kW
Gesamtwärmeabgabe	59868 kJ
Wirkungsgrad:	83 %
Brennstoffe (ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden):	Scheitholz
Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist möglich.	
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung	

Die Zertifizierung erfolgte zu Zeiten der Keumalit GmbH & Co. KG., alle Angaben behalten ihre Gültigkeit. Die Öfen entsprechen den getesteten Modellen.